

AKRYL FLEX 25 - HÖGELASTISK PREMIUM MÅLARFOG

ANVÄNDINGSOMRÅDE

ESSVE Målarfog AKRYL FLEX 25 är en höglastisk akrylfog med hög rörelseupptagning.

- Används i torra frostfria miljöer inomhus
- Interiöra fogar
- Runt dörrar och fönster
- Genomföringar, skugglister mm
- Fogbredd max 25 mm



BESKRIVNING

Höglastisk akrylfogmassa för interiöra fogar med krav på hög rörelseupptagning. Tål lagring i köldgrader kortare tid ned till -10°C. Lättarbetad, vattenlöslig innan härdning. Använd ESSVE patronspruta TACK GUN för enklare applicering. Rengör spill med vatten/fuktad trasa.

- Spricker ej
- Gulnar ej
- Finns i flera NCS-färger
- Finns även som transparent
- Väderbeständig
- Övermålningsbar
- Höglastisk
- 25% rörelseupptagning
- Rengöres med vatten
- Applikationstemp +5°C till +40°C
- Lagras stående i rumstemp max +25°C

AKRYL FLEX 25 är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA, se BASTAonline.se för aktuell registreringsstatus.

AKRYL FLEX 25 är bedömd i Nordic Ecolabelling Portal.

AKRYL FLEX 25 bedömd i Sunda Hus med bedömning C+.

AKRYL FLEX 25 är CE-godkänd.

Specifikation

Miljökodning Inomhus



Artiklar

Art nr	Färg	Färgkod NCS-S	Förpackning	Innehåll	CE
119017	Ljusgrå	1500-N	Patron	0,3 L	✓
119019	Grå	3000-N	Patron	0,3 L	✓

Tillbehör

Art nr	Beskrivning	Innehåll
19999	MUNSTYCKEN (0,6L) KORVAR 5ST	5 ST
19970	MUNSTYCKE MED KNIVAR (600ML) SJÄLVÖPPNANDE 5ST	5 ST
19207	FOGPINNE 30 MM	1 ST
19206	FOGPINNE 25 MM	1 ST
19205	FOGPINNE 20 MM	1 ST
19204	FOGPINNE 15 MM	1 ST
19203	FOGPINNE 10 MM	1 ST
19202	FOGPINNE 8 MM	1 ST
19201	FOGPINNE 6 MM	1 ST
19508	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T22XP 600ML	1 ST
19997	MUNSTYCKEN STANDARD (0,3L) 5ST	5 ST
19944	PATRONMUNSTYCKE VRIDBART 360° (0,3L) 5ST	5 ST
19504	TRYCKLUFTSPRUTA/TRYCKLUFTSPISTOL/FOGSPRUTA T 16 X 300ML	1 ST
19404	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL H14 300ML	1 ST
19602	FOGSPRUTA/PATRONSPRUTA/FOGPISTOL TACK GUN 300ML	1 ST
19315	ESSVE SKELETTSPRUTA 300ML	1 ST