

Smidig och mjuk hudvänlig syntetisk handske, handflate-doppad med nitrilskum.

TEGERA® 884A

Se mer

MED NITRILPRICKAR FÖR UTMÄRKT GREPP

Smidig och mjuk stickad 15 gg syntetisk handske, handflate-doppad med nitrilskum och med nitrilprickar för utmärkt grepp. Touchscreen-funktion. Perfekt för precisions-, finmonterings- och inspektionsarbete samt andra lättare arbeten i torra och fuktiga miljöer. Tål kontaktvärme upp till 100°c. med Derma-test och Oeko-Tex certifikat.

EGENSKAPER

- Bra fingertoppskänsla
- Smidig
- Mycket slitstark
- Bra grepp
- Bekväm

FUNKTIONER

- Tål kontaktvärme upp till 100°C
- För pekskärmar

ORIGINAL EXCELLENT 2021 dermatest dermatest-guarantee.com

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

MOTVERKAR RISK FÖR

Nötningsskador, Skrubbsår, Rivsår, Kontakt med smuts

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Torra miljöer, Fuktiga miljöer, Smutsiga miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Jordbruksarbeten, Flygplatsarbeten, Monteringsarbeten, Byggarbeten, Snickeriarbeten, Anläggningsarbeten, El-installationsarbeten, Verkstadsarbeten, Finmonteringsarbeten, Trädgårdsarbeten, VVS-installationsarbeten, Avsyningsarbeten, Installationsarbeten, Maskinförararbeten, Maskinoperatör, Måleriarbeten, Underhållsarbeten, Markberedningsarbeten, Transportarbeten, Lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSBRANSCHER

Jordbruk, skogsbruk och fiske, Fordonsindustri, Reparation och underhåll av motorfordon, Basmetallindustri, Bygg- och anläggningsverksamhet, Tillverkning av elapparatur, El- och gasförsörjning, Tillverkning av maskiner och utrustning, Metalltillverkning och -bearbetning, Gruvdrift och stenbrytning, Gummi- och plastvaruindustri, Tillverkning av transportmedel, Transport och logistik, Lagerhållning

TYP AV ARBETE

Lätt arbete

SPECIFIKATION

TYP Monteringshandskar, Värmeskyddande handskar, Precisionshandskar
KATEGORI Cat. II
MASKTÄTHET (GG) 15
FODERMATERIAL Nylon, Spandex
LÄNGD 220-260 mm
SMIDIGHET 5
GREPPMÖNSTER Noppor
FÄRG Svart
PAR PER: BUNT/KARTONG 12/120
FÖRPACKNINGSTYPER Krok med hangtag
DOPPNING Handflatedoppad
DOPPNINGSMATERIAL Nitrilfoam, Nitrilprickar
KRAGMODELL Stickad mudd
KRAGE MATERIAL Textil
SKÄRSKYDD (EN ISO 13997) Skärskyddsnivå A
SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Nylon, Naturlatex, Elastan
SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Nitril

KRAVUPPFYLLNAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018
4131A

EN 407:2020
X1XXXX

ANSI 4 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKTIONER

För pekskärmar

STORLEK	ART. NR	EAN
5	884A-5	7340118381282
6	884A-6	7340118381435
7	884A-7	7340118322254
8	884A-8	7340118322261
9	884A-9	7340118322278
10	884A-10	7340118322223
11	884A-11	7340118322230
12	884A-12	7340118322247

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.