



PRESTANDEDEKLARATION

i enlighet med bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011
ändrad genom delegerad förordning (EU) nr 574/2014

Produktnamn

CAP Handfiller Max

Produkttypens unika identifikationskod

DD_25_004_0394

Harmoniserad standard / Produkttyp och Användningsområde

EN 15824:2017

Fabrikstillverkad puts med organiska bindemedel för invändigt bruk på innerväggar, tak och pelare

Tillverkare

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt
DE**

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

EN 15824:2017 | ZA.1.2

System 3 (Brandförhållande)

System 4 (andra väsentliga egenskaper)

Anmält organ

**Prüfinstitut HOCH
Kodnummer: 1508**



Produktnamn

CAP Handfiller Max

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper EN 15824:2017 - ZA.1.2

<i>Väsentliga egenskaper</i>	<i>Prestanda</i>
Brandförhållande	A2-s1, d0
Vidhäftningshållfasthet	≥ 0,3 MPa
Värmeledningsförmåga	NPD
Farliga ämnen	NPD

Prestanda för ovanstående produkt motsvarar de deklarerade prestanda(erna). För utarbetande av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 ovannämnda tillverkare är ensam ansvarig.
Signerad för och på uppdrag av tillverkaren

Ober-Ramstadt 08.08.2025

Dr. Clemens Aberle