PERFOHYLSA I METALL



ANVÄNDNINGSOMRÅDE

ESSVE Perfohylsa i metall används tillsammans med ESSVE Ankarmassa vid förankring i hålstensmaterial. Kapas till önskad längd före montering och fylls med ankarmassa innan bulten monteras.
Därför ska du välja ESSVE Perfohylsa i metall:

- För kemisk infästning i hålstensmaterial
- Passar gängstång och pinnbult M10-M12
- Används tillsammans med ESSVE Ankarmassa

BESKRIVNING

ESSVE Perfohylsa i metall används tillsammans med ESSVE Ankarmassa vid montering i hålstensmaterial.
Perfohylsan är tillverkad av stål och levereras i längden 1 meter. Den kapas till lämplig längd beroende på aktuell applikation.
Vid montering förs hylsan in i borrhålet och fylls därefter helt med ankarmassa. Gängstång eller pinnbult trycks och vrids sedan in i den färska massan före härdning.
Perfohylsan är avsedd för gängstång och pinnbult i dimension M10 och M12.
ESSVE Perfohylsa i metall är registrerad i BASTA-systemet och uppfyller betygsnivå ALFA.

MONTERINGSANVISNING

- Kapa perfohylsan till önskad längd.
- Borra hålet enligt rekommenderad dimension.
- För in perfohylsan i borrhålet.
- Fyll hela hylsan med ESSVE Ankarmassa.
- Tryck och vrid in gängstång eller pinnbult i den färska massan.
- Låt ankarmassan härda enligt gällande monteringsanvisning innan belastning sker.

Artiklar

Art nr	Längd	Huvud diameter	Borrdia.	Förpackning	Innehåll
202237	1000 mm	16 mm	16 mm	Påse	2 ST