

TORPEDO MAX III BANDAD TRALLSKRUV FÖR TRÄREGEL, ROSTFRI A2

ANVÄNDNINGSMRÅDE

ESSVE Trallskruv Torpedo MAX III är avsedd för montering av staket, trallvirke etc mot träregel. Skruven har grövre diameter jämfört med vår vanliga trallskruv, för att klara applikationer med lite högre krav, t ex en altan, som utsätts för större rörelser än vad som räknas som normalt.

OBS! Vid montage av teakliknande trallvirke som t.ex. Cumaru, Kirai m.fl samt Sibirisk lärk rekommenderas alltid trallskruv av rostfri kvalitet, samt förborrning.

För mycket utsatt miljö som t.ex. marin miljö, poolområden mm rekommenderas alltid trallskruv av rostfri syrafast A4 kvalitet.

BESKRIVNING

Skruven är tillverkad av rostfritt stål A2. Den är försedd med Ph2 fäste/bits. **Ny unik patenterad spiralformad trippelgånga i spetsen ger en extrem snabb frekvens vid start - "Hugger direkt", den nya spiralformade trippelgången ger även ett mycket lågt iskruvningsmoment i hårdare material samt minimerar sprickbildning.** Huvudet är försett med fyra patenterade Tornado rillor som försänker skruven och lämnar en slät yta utan stickor.

ESSVE Trallskruv Torpedo Max III är BASTA-registrerad.


ESSVE Trallskruv Torpedo Max III är bedömd i Sunda Hus med bedömning B.

MONTERINGSANVISNING

Rekomenderat varvtal: 1100-2200/min.

Specifikation

Huvudmaterial	Rostfritt stål A2
Korrosivitetsklass	C4 A2
Miljökodning	Utomhus



Trä

Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Förpackning	Innehåll	CE
599442	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	27 mm	PH2	Kartong för bandad infästning	1000 ST	✓