

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Rotationslaser

PRO GRL 650 CHVG



Uppkopplad grön rotationslaser för tuffa villkor och bättre synlighet

De viktigaste data

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Arbetsintervall med mottagare | 650 m (diameter) |
| Nivelleringsnoggrannhet | ± 1, ... |
| Självnivelleringsintervall | ±8,5% (±5°) |

Beställningsnummer 0 601 061 V00

Tekniska data

[#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}](#)

| | |
|--------------------------------|---|
| Batterispänning | 18,0 V |
| Laserdiod | < 1 mW, 500–540 nm |
| Arbetstemperatur | -10 – 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 – 50 °C |
| Laserklass | 2 |
| Arbetsintervall med mottagare | 650 m (diameter) |
| Arbetsintervall utan mottagare | 70 m (diameter) |
| Nivelleringsnoggrannhet | ± 1,5 mm på 30 m horisontell, ± 3,0 mm på 30 m vertikal |
| Självnivelleringsintervall | ±8,5% (±5°) |
| Skyddsklass | IP 68 |
| Rotationshastighet | 150/300/600 varv/min. |
| Strömmatning | 18 V lithiumjonbatteri, 4 st. D-batterier |
| Drifttid, max. | 50 h, 60 h |
| Stativgänga | 2 st. 5/8" |
| Projicering | 1 x 360°-linje |
| Kompatibla lasermottagare | LR 65 G |
| Vikt med 4.0 Ah-batteri | 4,3 kg |
| Vikt med alkaline-batterier | 4,6 kg |

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Avancerad grön laserteknik ger bättre synlighet
- Konstruerad för arbetsplatsen, tål ett fall med stativ på upp till 2 m och är damm- och stänkvattenskyddad i klass IP68
- Jobbet är snabbt avslutat tack vare anslutbarheten via appen Levelling Remote



Du hittar mer information om avvikelserna via följande länk: <https://www.bosch-professional.com/se/sv/wac/>

