



jalas® GRAN PREMIO 1550 LOW

EN ISO 20345:2022 S2, HRO, CI, A



Se mer

LOAFER LÄTT ATT RENGÖRA

Lättrengjord skyddsloafer i specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Lämplig för metallarbete, svetsning och tillfällen när man behöver en lättrengjord ovandel. Rymlig läst, tåhätta i aluminium.

EGENSKAPER

- Högsta kvalitetsnivå på skydd
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Extra bra stötdämpning

FUNKTIONER

- ProNose täslitskydd
- Rymlig passform
- KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmexponering och 204° C värmexponering över längre tid
- Värmebeständig ovandel
- Värmebeständig yttersula
- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Polstrad skaftkant
- Ventilerande innersula
- Vattenavvisande
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)



MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, Antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, Inomhus, Året runt-bruk, Varma ytor

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Plåtarbeten, Metallarbeten, Svetsarbeten, Heta arbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSTRANSCHER

Basmetallindustri

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Loafer

KATEGORI Cat. II

PASSFORM Bred

KOLLEKTION Gran Premio

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder

PRONOSE MATERIAL PU

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA JALAS 8103 FX2 Pro-X

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, Dubbla stötdämpningszoner i PORON® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i nitril

FÄRG Svart

NETTOVIKT (STLK. 42) 1.17 kg

KRAVUPPFYLLNAD



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022
S2, HRO, CI, A



DGUV 112-191



ÖNORM Z 1259

FUNKTIONER



Antistatiska egenskaper



Ergothen stötdämpningssystem



ESD



Värmebeständig ovan del



Aluminiumtåhätta



Oljebeständig yttersula



ProNose täslitskydd



Rymlig passform



Värmebeständig yttersula



Vattenavvisande

STORLEK	ART. NR	EAN
36	1550-36	6408487442476
37	1550-37	6408487442483
38	1550-38	6408487442490
39	1550-39	6408487442506
40	1550-40	6408487442513
41	1550-41	6408487442520
42	1550-42	6408487442537
43	1550-43	6408487442544
44	1550-44	6408487442551
45	1550-45	6408487442568
46	1550-46	6408487442575
47	1550-47	6408487442582
48	1550-48	6408487442599

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com