

1. FÖRETAGSINFORMATION

Moelven Wood AB

Företagsnamn:

Moelven Wood AB

Organisationsnummer:

556201-9785

Adress:

Skårevägen 60

Kontaktperson:

Michaela Pfeiffer

E-post:

michaela.pfeiffer@moelven.se

Telefon:

010-1225036

Momsnummer:

Webbplats:

<https://www.moelven.com/se>

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2024-01-09 15:57:59

Företagets certifiering

☐

ISO 9001

☒

ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

☒

Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☒

Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒

FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒

ILO's åtta kärnkonventioner

☒

OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒

FN's Global Compact

☐

ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒

Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:	Version:
C-SE556201978501-59	10
Upprättad:	Senast sparad:
2026-08-27 15:22:47	2026-08-28 11:12:21
Ändringen avser:	
Justering av certifikat	

Vänerply Byggplywood

Varunamn:
Vänerply Byggplywood

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN
7040437620627, 7040437622003, 7040437622010, 7040437622041, 7040437622140, 7040437622195, 7040437622201, 7040437622256, 7040437622294, 7040437622348, 7040437623048, 7040437623109, 7040437623130, 7040437623185, 7040437623239, 7040437623307, 7040437623321, 7040437623772, 7040437623789, 7040437623833, 7040437623840, 7040437623857, 7040437624120, 7040437624175, 7040437624212, 7040437624229, 7040437624236, 7040437624243, 7040437624564, 7040437624571, 7040437624588, 7040437624595, 7040437624601, 7040437624618, 7040437624632, 7040437624649, 7040437624656, 7040437625493, 7040437625837, 7040437625844, 7040437625851, 7040437625882, 7040437625899, 7040437625912, 7040437626018, 7040437626032, 7040437626209, 7040437626216, 7040437626223, 7040437626230, 7040437626308, 7040437626315, 7040437626322, 7040437626339, 7040437626346, 7040437626353, 7040437626360, 7040437626377, 7040437626384, 7040437626391, 7040437626407, 7040437626414, 7040437626421, 7040437626438, 7040437626445, 7040437626452, 7040437626469, 7040437626476, 7040437626483, 7040437626506, 7040437626513, 7040437626520, 7040437626537, 7040437626544, 7040437640243, 7040437640557, 7040437649215, 7040437650068, 7040437650365, 7040437651270, 7040437675467, 7040437723496, 7040437724936, 7040437724943, 7040437725353, 7040437726541

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	01206
BSAB96	KEB

Varubeskrivning:	
Byggplywood finns med olika ytkvaliteter. Används till snickeri, emballage och tillfälliga avskärmningar. Byggplywood är ej hållfasthetsklassad.	
PrestandadeklARATIONER:	Prestandadeklarationsnummer:
Ja	CPR241
Övriga upplysningar:	

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklARATIONEN en vara eller kemisk produkt?
vara
För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.
Finns säkerhetsdatablad för varan?
Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

2026-02-04

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

485 kg/m3

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Produkten innehåller inga medvetet tillsatta nanopartiklar

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Nej

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas		Leverans		
Komponent	Fanér	Vikt% av produkt	92.7<x<93	
Kommentar	Andel fanér i färdig vara			
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Barrträ	Furu	1.86<x<2	Ej relevant	
		Kommentar: Andel ytfanér i färdig vara som består av furu		
Barrträ	Gran	91<x<91.2	Ej relevant	
		Kommentar: Andel ytfanér i färdig vara som består av gran		

Komponent	Härdare	Vikt% av produkt	1.45<x<1.5	
Kommentar	Andel härdare i färdig produkt			
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Kalksten	0.7<x<0.71	1317-65-3	
		Kommentar: Andel av ämne i färdig produkt		
	Natriumkarbonat	0.14<x<0.15	497-19-8	
		Kommentar: Andel av ämne i färdig produkt		
	Stärkelse	0.14<x<0.15	9005-25-8	

CAS	H-fras	Exponering
497-19-8	H319 - Eye Irrit. 2	

Komponent	Lim	Vikt% av produkt	3.79<x<3.8
-----------	-----	------------------	------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Formaldehyd	0.0038<x<0.004	50-00-0	Utfasningsämne, Begränsningsbilagan
	Härdat lim	3<x<3.8	N/A	

CAS	H-fras	Exponering
50-00-0	H301 - Acute Tox. 3	
50-00-0	H311 - Acute Tox. 3	
50-00-0	H314 - Skin Corr. 1B	
50-00-0	H317 - Skin. Sens. 1A	
50-00-0	H318 - Eye Dam. 1	
50-00-0	H330 - Acute Tox. 2	
50-00-0	H335 - STOT SE 3	
50-00-0	H341 - Muta. 2	
50-00-0	H350 - Carc. 1B	

Komponent	Vatten	Vikt% av produkt	1.8<x<2
-----------	--------	------------------	---------

Kommentar

Fas	Inbyggd
-----	---------

Komponent	Fanér	Vikt% av produkt	92.7<x<93
-----------	-------	------------------	-----------

Kommentar Andel fanér i färdig vara

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
Barrträ	Furu	1.86<x<2	Ej relevant	Kommentar: Andel ytfanér i färdig vara som består av furu
Barrträ	Gran	91<x<91.2	Ej relevant	
				Kommentar: Andel ytfanér i färdig vara som består av gran

Komponent	Härdare	Vikt% av produkt	1.45<x<1.5
-----------	---------	------------------	------------

Kommentar Andel härdare i färdig produkt

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Kalksten	0.7<x<0.71	1317-65-3	Kommentar: Andel av ämne i färdig produkt
	Natriumkarbonat	0.14<x<0.15	497-19-8	
	Stärkelse	0.14<x<0.15	9005-25-8	

CAS	H-fras	Exponering
497-19-8	H319 - Eye Irrit. 2	

Komponent	Lim	Vikt% av produkt	3.79<x<3.8
-----------	-----	------------------	------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Övriga ämnesegenskaper
	Formaldehyd	0.0038<x<0.004	50-00-0	Utfasningsämne, Begränsningsbilagan
	Härdat lim	3<x<3.8	N/A	

CAS	H-fras	Exponering
50-00-0	H301 - Acute Tox. 3	
50-00-0	H311 - Acute Tox. 3	
50-00-0	H314 - Skin Corr. 1B	
50-00-0	H317 - Skin. Sens. 1A	
50-00-0	H318 - Eye Dam. 1	
50-00-0	H330 - Acute Tox. 2	
50-00-0	H335 - STOT SE 3	
50-00-0	H341 - Muta. 2	
50-00-0	H350 - Carc. 1B	

Komponent	Vatten	Vikt% av produkt	1.8<x<2
-----------	--------	------------------	---------

Kommentar

Övriga upplysningar:

Lim och härdare är härdat vid leverans av vara till kund.

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Komponent	Material	Transporttyp
Virke	Barrträ	Lastbil
Land för råvaruutvinning		Stad för råvaruutvinning
Sweden		Götaland, Svealand, Dalarna, Gästrikland, Södra Norrland
Land för tillverkning/produktion		Stad för tillverkning/produktion
Sweden		Otterbäcken
Kommentar		

Totalt återvunnet material i varan

☐	Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?
--------------------------	---

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

93

☐	Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:
--------------------------	--

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Nej

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

Träråvaror



Träråvaror ingår



Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

100

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

FSC och PEFC

Referensnummer:

DNV-COC-000538, DNV-CW-00053 (FSC) och DNVSE-PEFC-COC-248 (PEFC)

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

Sverige



Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

338/97



Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804



Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

NPCR 015:2021 Part B for wood and wood-based products for use in construction

NEPD-14455-14908

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ja

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ja

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ja

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Plywood skall lagras vågrätt på plant och stadigt underlag för att behålla planheten.
Skivorna skyddas mot solsken och nederbörd genom att täckas t ex med presenning.
Se till att luft kan cirkulera runt hela bunten.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ej relevant

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ej relevant

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Skivans livslängd beror helt på dess användning. I de tillämpningar skivan främst används, inomhus i torra miljöer, finns ingen begränsad teknisk livslängd.

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Specificera:

Övriga upplysningar:

Rekommenderat att använda ögonskydd och handskar vid nedmontering.

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Nya byggnadskonstruktioner.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Av användare godkänd användning. För att underlätta återvinning är det viktigt att produkten är innehållsdeklarerad och att underhållet dokumenteras.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Godkända förbränningsanläggningar.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Energiåtervinning rekommenderas, om inte återanvändning är möjligt.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170201 - 01 Trä.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Ja

Om ja, ange vilket:

Se Boverkets Byggregler BBR 6:52

Buller	Elektriskt fält	Magnetiska fält
Kan varan ge upphov till eget buller?	Kan varan ge upphov till elektriska fält?	Kan varan ge upphov till magnetiska fält?
Ej relevant	Ej relevant	Ej relevant
Värde:	Värde:	Värde:
Enhet:	Enhet:	Enhet:
Mätmetod:	Mätmetod:	Mätmetod:

Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Carcinogens

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000-9

Resultat:

<0.001 mg/m3

Mätintervall:

28 dagar

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Typ av emission:

Formaldehyd

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000-9

Resultat:=0.002 mg/m²h**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

TVOC

Mätpunkt 1:**Mätmetod/standard:**

ISO 16000-9

Resultat:=0.037 mg/m²h**Mätintervall:**

4 veckor

Mätpunkt 2:**Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**