

## TAKSKRUV MED BORRSPETS, SILVER RUSPERT 1000 HR

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


ESSVE Takskruv med borrspets är avsedd för montering av takisolering, mot underlag av trä- eller stålregel, max 2x1,25 mm. Alternativt akustiskivor monterade mot profilerad plåt, aluminium eller underlag av trä.

### BESKRIVNING

Skruv är tillverkad av sätthärdat kolstål och har Silver Ruspert ytbehandling. Den är försedd med bitstyp TX25 och har försänkt huvud.

### MONTERINGSANVISNING

Rekommenderat varvtal: 1800-2500/min



Stål

### Specifikation

Ytbehandling	Silver Ruspert
Huvudmaterial	Stål
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



### Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Gänglängd	Bits	Borrkapacitet min/max	Förpackning	Innehåll
545405	4,8 mm	50 mm	9 mm	40 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	1000 ST
545406	4,8 mm	60 mm	9 mm	50 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	500 ST
545407	4,8 mm	70 mm	9 mm	60 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	500 ST
545408	4,8 mm	80 mm	9 mm	70 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	500 ST
545409	4,8 mm	90 mm	9 mm	80 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	500 ST
545410	4,8 mm	110 mm	9 mm	80 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	500 ST
545414	4,8 mm	130 mm	9 mm	80 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	400 ST
545416	4,8 mm	150 mm	9 mm	80 mm	TX25	1,25 - 2,5	Hink BU4	350 ST