



Produktinformation:

Core Vägglim Kombi

Färdigblandat förstärkt vägglim

Produktbeskrivning och användning:

Core Vägglim Kombi är ett vattenbaserat lim som används till uppsättning av tapet, easy-up, non-woven och lättare väv i torra och uppvärmda utrymmen.

Core Vägglim Kombi lämpar sig väl för klistermaskiner.

Core Vägglim Kombi är förstärkt med EVA-polymer dispersion.

Fysikaliska / Kemiska data:

Lim:

Typ:	Modifierad stärkelse förstärkt med EVA-copolymer dispersion
Kulör:	Vit
Konsistens:	Krämig, tixotropisk
Torrhalt:	14 %
Densitet:	Ca 1 kg/liter
Hållbarhet:	Minst 12 månader i oöppnad förpackning vid torr och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Bruksanvisning:

Förberedelser:

Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapet-/väv-/limrester mm.

Målade och täta underlag slipas för att sedan tvättas av med rengöringsmedel. Ren puts och kraftigt sugande underlag kan limmas/grundas med förtunnat lim efter rengöring.

Förtunning:

Rör om före användning och, vid behov, förtunna med vatten.

Användningstemperatur:

18 °C till 30 °C.

Uppsättning:

Non-woven/Väv/Easy-up

Med non-woven, glasfiberväv och tapettyper där man rekommenderas att applicera limmet direkt på väggen (easy-up tapeter) kan limmet penslas, rullas eller sprutappliceras med en Airless sprututrustning.

Vanlig papperstapet

Limmet appliceras i ett jämnt lager på tapetens baksida, där det ska dra in och göra tapeten mjuk innan uppsättning. Se till att det inte kommer lim på tapetens framsida.

Eventuellt lim på framsidan avlägsnas – beroende på tapetkvalitet - antingen genom att försiktigt dutta med en fuktig svamp eller avtvättning med svamp.

Vägglim Kombi är väl lämpad för applicering med klistermaskin.

Följ anvisningarna från producenten av det material som ska sättas upp.

Sträckförmåga:

4 m²/kg.

Efterbehandling:

När limmet är helt torrt kan tapet, väv eller non-woven målas över.

Rengöring:

Limfläckar avlägsnas omgående med en fuktig trasa. Verktyg rengörs med ljummet vatten.

I övrigt hänvisas till tapetproducentens anvisningar.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

**XL-BYGG AB - HEMVÄRNSGATAN 8 SE-17 154 SOLNA
INFO@XLBYGG.SE**