

Produkttypens unika identifikationskod:

Finja Murblock Fördel ECO

Avsedd användning/avsedda användningar:

Murblock för väggar, pelare och fundament.

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

Harmoniserad standard Anmält/anmälda organ

EN 771-3 / Nr 1505 Nordcert AB

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Dimensioner (mm)		EN 772-16
Längd:	590	
Bredd:	150/190/250/290/350	
Höjd:	190	
Toleransklass D2	D2	EN 771-3
Planhet, pallelitet	NPD	
Konfiguration	Hålblock, med eller utan spår för armering.	
Normaliserad medeltryckhållfasthet (fb)	3 N/mm ² , kategori 1	EN-772-1
Vidhäftningshållfasthet	NPD	
Fuktrörelse	< 0,65 mm/m	EN-772-14
Böjhållfasthet	NPD	-
Böjdraghållfasthet	NPD	-
Brandreaktion	Euroklass A1	SS-EN 771-3:2011 5.11
Vattenabsorption	Får ej lämnas oskyddad	-
Skrymdensitet	570 kg/m ³ ±10%	
Densitet lättklinkerbetong, torr.	750 kg/m ³ ±10%	
Diffusionsmotståndsfaktor	μ 5/15	Tabellvärde A.6 EN 1745
Ljudreduktion	NPD	-
Värmekonduktivitet lättklinker	λ10,dry,mat P=50% 0,21 W/m K	Tabellvärde A.6 EN 1745
Frostbeständighet	Erfarenhetsmässig mycket god	-
Farliga ämnen	Inga	-

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name followed by a surname, written in a cursive script.

Produktansvarig

Finja den 2020-09-01