



jalas® TIO 2058

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Se mer

TRE SULOR I EN. VENTILERAD ÖVERDEL

En mjuk, stabil och extra ventilerad skyddssko som är sval en hel lång arbetsdag. Den mjuka och stötdämpande sulan TIO (Three In One) skyddar mot långsiktiga skador på fötter och rygg. Med Tri-panel BOA® Fit System snörar du skorna så att de passar just dina individuella fötter. Med extra ventilationsöppningar blir skon sval och skön. Skon har tåhätta i aluminium och mjukt spiktrampskydd i textil. Den nya Three In One (TIO) teknologin är utvecklad av Jalas.

EGENSKAPER

- Extra bra stötdämpning
- Extremt bra grepp
- Utmärkt bra passform
- Extra bekväm
- Mycket luftig

FUNKTIONER

- Oljebeständig yttersula
- Antistatiska egenskaper
- Dubbla stötdämpningszoner
- Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilerande innersula
- Ergonomiskt utformad
- Mjuk
- BOA® Fit System
- Antistatisk/ATEX
- Anatomiskt utformad
- Stötdämpande
- Fri från material av animaliskt ursprung



ComSoft Air

MOTVERKAR RISK FÖR

Tåskador, spikpenetration, antistatiska risker, halkning

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, inomhus, året runt-bruk, miljöer med risk för sulgenomträngning, hala miljöer, torra miljöer, rena miljöer, varma miljöer

SPECIFIKATION

TYP Skyddsskor, Lågskor

KATEGORI Cat. II

SPIKTRAMPSSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil (PTC)

PASSFORM Normal

KOLLEKTION TIO

OVANDELSMATERIAL CPU ovandel struktur, Microfiber, Textil

TÅHÄTTA MATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyester

INNERSULA FX3 Soft

INNERSULEMATERIAL Textil, Mjuk E.V.A, Elektriskt ledande polyestertråd, PU, Dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD®

BINDSULA MATERIAL Mellansula i PU

YTTERSULA MATERIAL Slitsula i RPU

STÄNGNING BOA® Fit System

FÄRG Svart, Gul

KRAVUPPFYLLNADEN ISO 20345:2011
S1, P, SRCASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

FUNKTIONER

ESD

Antistatiska
egenskaperErgothan
stötdämpningssystem

Aluminiumtåhätta

Oljebeständig
yttersulaSpiktrampskydd av
plasmabehandlad textil

STORLEK	ART. NR	EAN
35	2058-35	6408487537363
36	2058-36	6408487537400
37	2058-37	6408487537448
38	2058-38	6408487537486
39	2058-39	6408487537523
40	2058-40	6408487537561
41	2058-41	6408487537608
42	2058-42	6408487537646
43	2058-43	6408487537684
44	2058-44	6408487537721
45	2058-45	6408487537769
46	2058-46	6408487537806
47	2058-47	6408487537844
48	2058-48	6408487537882

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com