

SÄKERHETS DATABLAD

Stilleryd **Golvspackel Självtrökande** **Stilleryd**
230SF 20kg

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum	14.02.2020
Omarbetad	05.03.2020

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn	Golvspackel Självtrökande 230SF 20kg
Artikelnr.	2230

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde	En pumpbar, självutjämnande avjämningsmassa. Produkten är snabbhärdande. Lämplig för spackling av fallbyggnationer.
Användningar som avråds	Rådgör alltid med utgivaren av bladet innan annat än rekommenderat användningsområde övervägs.
Kemikalien kan användas av allmänheten	Ja
Kemikalien används endast av allmänheten	Nej

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn	EPSCement AB
Besöksadress	Skyttevägen 17
Postadress	Skyttevägen 17
Postnr.	186 91
Postort	Vallentuna
Land	Sverige
Telefon	084491535
E-post	info@epsceiment.com
Webbadress	www.epsceiment.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon

Telefon: Vid akuta ärenden, ring 112 och begär att bli kopplad till giftinformationscentralen. I mindre brådskande ärenden, ring dygnet runt: 010-456 6700.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Eye Irrit. 2; H319

Ämnets / blandningens farliga egenskaper

Irriterar ögonen, våt massa kan var mer aggressiv än torrt pulver

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Signalord

Varning

Faroangivelser

H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Kännbar (taktil) varningsmärkning

Nej

Barnskyddande förslutning

Nej

2.3. Andra faror

PBT / vPvB

Inga sådana ingående ämnen.

Andra faror

Produkten dammar. Användning av andningsskydd med filter motsvarande minst P3 är lämpligt att använda vid arbete med produkten.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
Ballast, sand (kvartshaltig)			50 - 60 %	
Masugnsslagg (mald, granulerad)	CAS-nr.: 65996-69-2 EG-nr.: 2660020		20 - 25 %	
Aluminatcement	CAS-nr.: 65997-16-2 EG-nr.: 266-045-5		5 - 15 %	
Portlandcement	CAS-nr.: 65997-15-1 EG-nr.: 266-043-4	Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE3; H335 Skin Sens. 1; H317	< 4 %	

Vinsyra	CAS-nr.: 87-69-4 EG-nr.: 201-799-0	Eye Dam. 1; H318	< 0,07
Litiumkarbonat	CAS-nr.: 554-13-2 EG-nr.: 209-062-5 REACH reg nr.: 01-2119516034-53-XXXX	Eye Irrit. 2; H319 Acute tox. 4; H302	< 0,05
Ämne, kommentar	Portlandcementet är kromatreducerat varför H317 bortfaller ur beredningens märkning. Denna reduktion förväntas vara effektiv i tolv månader från produktionsdatum.		

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Vid kvarstående besvär, oavsett exponeringsväg, bör läkare kontaktas.
Inandning	Låt den drabbade andas frisk luft under en längre stund.
Hudkontakt	Tvätta rent med tvål och vatten.
Ögonkontakt	Gnid ej. Spola genast med vatten under flera minuter, ta ur eventuella kontaktlinser om det kan göras lätt. Fortsätt skölja. Kontakta läkare vid kvarstående besvär..
Förtäring	Drick omgående rikligt med vatten. Framkalla ej kräkning

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter	Rinnande och svidande ögon.
Fördröjda symptom och effekter	Torr hud och hudsprickor kan uppstå efter långvarig eller upprepad hudexponering.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	Smörj exponerad hud, efter rengöring, med en fet hudkräm. Skölj omedelbart ögonen noggrant med vatten eller därför avsedd ögonsköljsutrustning.
Särskild första-hjälpen utrustning	Ögonskölj ska finnas tillgängligt.
Andra upplysningar	Våt massa är mer aggressiv än torrt pulver.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Produkten är inte brännbar.
---------------------	-----------------------------

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Inga.
-----------------------------	-------

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Andra upplysningar	Skydda ögon från stänk av släckvatten och liknande. Släckmedlen kan efter kontakt med produkten ha samma irriterande egenskaper som produkten har.
--------------------	--

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	Genom att undvika direktkontakt med produkten undviks de flesta besvär.
Personliga skyddsåtgärder	Använd täckande klädsel Undvik direktkontakt med härdande eller ohärdad produkt. Undvik andas in damm. Bär täckande skyddsglasögon.
Personliga skyddsåtgärder	Samma åtgärder som i avsnitt 6.1.
För räddningspersonal	Samma åtgärder som i 6.1.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Förhindra spridning till avlopp, vattendrag och liknande.
---------------------	---

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetod	Torr pulver sugas lämpligen upp. Våt massa kan skottas up
Inneslutning	Torr pulver bortforslas i tillslutna kärl för att minimera risk för dammspridning.
Andra upplysningar	Härdat material är inte aggressivt eller reaktivt.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	Gällande avfallshantering, se avsnitt 13.
-------------------	---

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering	Blandning bör ske utomhus eller i väl ventilerade miljöer. Hanteras/transporteras i originalförpackning eller annat lämpligt tillslutet kärl.
-----------	---

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring	Lagras torrt och oåtkomligt för barn.
---------	---------------------------------------

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden	-
------------------------------	---

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Övrig information om gränsvärden	Damm, oorganiskt: Inhalerbart 10mg/m ³ Respirabelt 5mg/m ³ .
	Kvarts, Respirabelt 0,1mg/m ³

8.2 Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen	Blandas utomhus eller i väl ventilerade lokaler, vid blandning inomhus kan ibland punktutsläpp krävas.
--	--

Säkerhetsskyltar



Ögon- / ansiktsskydd

Ögonskydd Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm.

Handskydd

Handskydd Använd lämpliga arbetshandskar.

Hudskydd

Hudskydd (av annat än händerna) Bär täckande klädsel om huden riskerar att exponeras för produkten.

Andningsskydd

Andningsskydd Vid risk för damning använd andningsskydd med partikelfilter av lägst typ P3.

Hygien / miljö

Särskilda hygieniska åtgärder Nedsmutsade kläder tvättas innan de används igen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Grå.
Färg	Pulver.
Lukt	Svag, svårdefinierbar.
pH	Status: i vattenlösning Värde: ~ 13

9.2. Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Kommentarer Reagerar med vatten, bildar högt pH, stelnar under viss (ofarlig) värmeutveckling.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Reagerar med vatten. pH-värdet höjs. Viss, måttlig, värmeutveckling kan skönjas. Stelnat material är inte längre reaktivt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala, rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas Inga speciella ur säkerhetssynpunkt. Dock ska fukt undvikas då produkten kan förlora sin tänkta funktion.

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga att förvänta.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Övriga upplysningar om hälsofara

Allmänt Blandningen är inte att anse som akut toxisk.
Ögonkontakt Kan orsaka allvarlig ögonirritation redan vid enstaka exponering.
Ögonkontakt Bestående, kronisk ögonirritation kan inte uteslutas.

Symtom på exponering

I fall av hudkontakt Torr, kliande hud.
I fall av inandning Hosta och halstorrhet.
I fall av ögonkontakt Kliande, rinnande, svidande och ibland smärtande ögon.
Kommentarer Upprepad och/eller långvarig exponering kan ge torr hud och hudsprickor.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet Inga kända negativa ekotoxikologiska egenskaper.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Ej lätt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Kommentarer till bioackumulering Inte känt som bioackumulerande.

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet Ej relevant.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning, resultat Inga sådana ingående ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Miljöupplysningar, summering Kan i kontakt med vatten ge upphov till, övergående, lokalt höjda pH-värden.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Torrt pulver betraktas som farligt avfall, ska bortforslas i täta kärl för att förhindra damning. Små mängder blandas lämpligen med vatten och får härda. Härdad material är inte farligt avfall eller reaktivt.

Produkten är klassificerad som farligt avfall Ja

Förpackningen är klassificerad som farligt avfall Nej

Andra upplysningar Lämplig avfallskod pulver: 160303. Härdad massa: 170904.
Härdad material är inte farligt avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

Kommentarer Ej farligt gods.

14.2 Officiell transportbenämning

Kommentarer Ingen.

14.3 Faroklass för transport

Kommentarer Ingen.

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentarer Ingen.

14.5 Miljöfaror

Kommentarer Inga.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare Inga speciella.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Produktnamn -

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Lagar och förordningar	AFS 2015:2 Kvars- stendamm i arbetsmiljön. AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden. SFS 2011:927 Avfallsförordningen.
------------------------	---

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts	Nej
--	-----

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H302 Skadligt vid förtäring. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats	Ändring av produktens artikelnummer i avsnitt 1.1.
Version	4