

Datum: 2014-01-30  
Ort: Höganäs

Utgåva: 2014:1

## 1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Halotex D50

## 2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Företag: Mataki  
Adress: Box 22  
Postnr/Ort: 263 21 Höganäs  
Land: Sverige  
Tel: +46-(0)42-33 40 00  
Fax: +46-(0)42-33 40 70  
Hemsida: [www.mataki.se](http://www.mataki.se)  
E-post: [info@mataki.com](mailto:info@mataki.com)

## 3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Halotex D50 lufttät ångbroms ska användas som lufttätning på den varma sidan av en isolerad väggkonstruktion eller parallellbjälklag/varmvind. Produkten skall inte användas som ångbroms/ ångspärr mot en sk kallvind. Använd Teno Säkerhetsväv.

## 4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Infästning görs med korrosionsskyddad byggklammer. I träkonstruktion skall vertikala skarvar överlappas med min 200 mm och klämmas mot en regel alternativt tätas med Teno Skarvband Butyl.

I stålkonstruktion monteras ångbromsen på liknande sätt som i träkonstruktion men fästes på reglarna med Teno Skarvband Butyl.

Observera att det kan vara nödvändigt att placera en remsa Halotex D50 på ytterväggen innan eventuell innervägg ansluter. Det är viktigt att anslutningar och genomföringar blir lufttäta.

För mer information om montering hänvisas till öMonteringsanvisning Halotex D50ö

Datum: 2014-01-30  
Ort: Höganäs

Utgåva: 2014:1

## 5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Prövningsmetod
Rivhållfasthet LR / TR	N	m60 / m60	EN 12310-1
Draghållfasthet LR / TR	N/50 mm	180 ± 36 / 150 ± 30	EN 12311-2
Brottöjning LR / TR	%	35 ± 7 / 40 ± 8	EN 12311-2
Vattentäthet	-	Tät, W1	EN 1928 (Metod A)
Reaktion vid brandpåverkan	-	E	EN 13501-1
Ånggenomgångsmotstånd	m	3,5 ± 1	EN 1931
Ytvikt	kg/m <sup>2</sup>	0,1 ± 0,01	EN 1849-2

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

## 6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: I obruten förpackning eller svalt och skyddade från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Materialet är ej komposterbart men kan deponeras.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

## 7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Typ av bärare: Polyesterstomme

Typ av beläggning: PE-copolymer

Vikt/m<sup>2</sup>: Ca. 100 g/m<sup>2</sup>

Vikt/rulle: Ca. 7,4 kg

Format: 2,70 x 25m

Färg: Grön