



Produktinformation:

Core Gipslim Reglar trä/stål

Vattenbaserat speciallim till montage av gipsskivor

Produktbeskrivning & användning:

Core Gipslim Reglar är ett specialutvecklat vattenbaserat akryllim till limning av gipsskivor på stålprofiler.

Limmet används vid montage av lätta invändiga skiljeväggar, och minimerar användningen av skruvar till montagearbetet. Därmed fås en starkare konstruktion och mindre fysiskt belastande arbete. Sist men inte minst sparas tid vid spacklingen av skruvhål.

Fysikaliska / Kemiska data:

Lim:

Typ: Vattenbaserat akryldispersionslim

Kulör: Vit

Konsistens: Pastös, tixotropisk

Densitet: ca 1,2 kg/liter

Hållbarhet: Minst 12 månader i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.

Bruksanvisning:

<i>Förberedelser:</i>	<i>Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och andra lösa partiklar.</i>
<i>Användningstemperatur:</i>	<i>ca 10 - 30 °C</i>
<i>Applicering:</i>	<i>Applicera limmet på stålreglarna som gipsskiveproducenten föreskriver. Limsträngen skall vara 3 - 4 mm bred.</i> <i>På profiler med skivskarvar appliceras limmet normalt i zick-zack mönster. På profiler utan skarvar appliceras raka limsträngar.</i>
<i>Montering:</i>	<i>Tryck skivorna på plats medan limmet fortfarande klibbar till gipsskivan och fäst med skruvar enligt leverantörens anvisningar.</i>
<i>Sträckförmåga:</i>	<i>ca 3 m² vägg per patron.</i>
<i>Rengöring:</i>	<i>Rengör verktyg med vatten innan limmet torkat.</i> <i>Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt.</i> <i>Rengör händer och hud med tvål och vatten.</i>

Följ i övrigt alltid anvisningarna från leverantören av väggsystemet.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

XL-BYGG AB - HEMVÄRNSGATAN 8 SE-17 154 SOLNA
INFO@XLBYGG.SE