

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Denna blankett är utformad enligt Kretsloppsrådetss riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1 Grunddata

Produktidentifikation		
Varunamn: Core Fogskum PU året runt	Revisionsdatum: 2019-07-05	Varugrupp: Fogskum
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	Vid ändrad deklaration	
	Är varan förändrad? ☐ Nej ☐ Ja	Ändringen avser: Varunamn
		Ändrad vara identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.
Ersätter version från (datum):	Kontrollerad utan ändring den:	
Övriga upplysningar: Denne deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn: XL-BYGG AB		Organisationsnr/DUNS-nr.: 556185-4315
Adress: Hemvärnsgatan 8, 3 tr, 171 54 Solna, Sverige		Kontaktperson: Mathias Bergman
Webbplats: www.xlbygg.se		Telefon: +46 8 578 516 33
Har företaget miljöledningssystem?		E-post: mathias.bergman@xlbygg.se
		☐ Ja ☒ Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000 ☐ ISO 14000 ☐ OHSAS 18000 ☐ Annat	Om "annat", specificera:
Övriga upplysningar:		

3 Varuinformation

Land / region för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningsskäl ej anges.			
Användningsområde: Användas för fogning och isolering			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☐ Ej relevant	☒ Ja ☐ Nej
Änge enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering: Aerosol 1; Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Eye Irrit. 2; Resp. Sens. 1; STOT SE 3; Carc. 2; Lact.; STOT RE 2; Aquatic Chronic 4 GHS02, GHS07, GHS 08 Märkning: H222, H229, H315, H317, H319, H334, H335, H351, H362, H373, H413	☐ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?		☐ Ja	☒ Nej
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera:
Finns miljödeklaration typ III för varan?		☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:			

4 Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: (Observera att eventuella lösningsmedel avgår vid torkning/härdning)					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr / CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar
Bindemedel	Difenylmetan-diisocyanat, isomere och homologe	40-60	9016-87-9	H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373	
Flamskyddsmedel	tris (2-klor-1-metyletyl) fosfat	15-25	13674-84-5	H302	
Additiv	Alkanes, C14-17, chloro	15-25	85535-85-9	H362, H400, H410, EUH066	
Drivmedel	Isobutan	5-10	75-28-5	H220, H280	VOC
Drivmedel	Dimetyleter	5-10	115-10-6	H220, H280	VOC
Drivmedel	Propan	5-10	74-98-6	H220, H280	VOC
Övriga upplysningar:					

5 Produktionsskedet

Vid tillverkning av produkten sker ett blandningsförlöpp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund.

Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången från tillverkningen är koncentrerad till blandningsmaskiner, löpande band och uppvärmning av lager och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är begränsade och mängden av restprodukter på samma sätt.

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? (Returpall)	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till FTI?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Jämför produktinformation
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Jämför säkerhetsdatablad
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år. Den Faktiska livslängden är helt beroende av de situationsunika som råder för den unika applikationen. Omständigheter som t.ex underlag, förbehandling appliceringsförfarande, appliceringsomständigheter, slitage och omgivande miljö (t.ex. temp. fukt, vind, sol m.m.) kan påverka materialet så att livslängden varierar mycket kraftigt. Livslängden kan därför vara kortare.			
Övriga upplysningar:			

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Helt tomt förpackning kan materialåtervinnas	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Plast kan energiåtervinnas	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Energiåtervinning genom förbränning i anläggning med rökgasrening.	
Ange avfallskod för den levererade varan: 16 05 04					
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?				☒ Ja	☐ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbygggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.					
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan:					
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?				☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplvsningar:					

11 Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk.			
☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.			
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:		☐ Varan avger inga emissioner	
		☒ Varans emissioner är ej uppmätt	
Typ av emission	Mängd alt [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Mätmetod	Kommentar:
	10 dagar		
		Ingen test föreligger	
Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant	
Övriga upplysningar:			

Hänvisningar: **Säkerhetsdatablad och teknisk datablad**

Bilagor: -