



Produktinformation:

Core Spackel Lätt Fin/LF

Färdigblandat finkornigt lättspackel

Produktbeskrivning & användning:

Core Spackel Lätt Fin/LF är ett färdigblandat lättspackel med hög fyllförmåga och låg densitet, som är mycket lätt att applicera och slipa.

Spacklet används inomhus till lagning och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor mm. i torra utrymmen

Core Spackel Lätt Fin/LF är övermålningsbart med dispersions- och alkydfärger.

Spacklet uppfyller kraven enligt EN 13963. Se produktens prestandadeklARATION för ytterligare information.

Fysikaliska / Kemiska data:

Spackelmassa:

Typ:	Lättspackel baserat på vinylacetatcopolymer
Kulör:	Vit
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 0,9 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.

Bruksanvisning:

<i>Förberedelser:</i>	<i>Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.</i>
<i>Applicering:</i>	<i>Core Spackel Lätt Fin/LF kan appliceras i upp till 3 mm skiktjocklek. Vid spackling av tjockare skikt läggs spacklet på i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling. Större ojämnheter och sprickor kan med fördel först spacklas med Core Spackel Lätt Grov/LG. Efter härdning färdigspacklas ytan med Core Spackel Lätt Fin/LF.</i> <i>För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för insjunkning och sprickbildning.</i>
<i>Sträckförmåga:</i>	<i>1 m²/liter vid 1 mm skiktjocklek.</i>
<i>Torktid:</i>	<i>Beroende på skiktjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.</i>
<i>Rengöring:</i>	<i>Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.</i>

XL-BYGG AB - HEMVÄRNSGATAN 8 SE-17 154 SOLNA
INFO@XLBYGG.SE