

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Denna blankett är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1 Grunddata

Produktidentifikation		
Varunamn: Core Spackel Lätt Medium/LM Extra	Revisionsdatum: 2019-07-09	Varugrupp: Spackel
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	Vid ändrad deklaration Är varan förändrad? ☐ Nej ☐ Ja	
	Ändringen avser: Ändrad vara identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.	
Ersätter version från (datum): -	Kontrollerad utan ändring den:	
Övriga upplysningar: Denne deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn: XL-BYGG AB		Organisations nr/DUNS-nr.: 556185-4315
Adress: Hemvärnsgatan 8 SE-17 154 Solna		Kontaktperson: Mathias Bergman Telefon: +46 8 578 516 33
Webbplats: www.xlbygg.se		E-post: mathias.bergman@xlbygg.se
Har företaget miljöledningssystem?		☒ Ja ☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9001 ☒ ISO 14001 ☒ OHSAS 18001 ☐ Annat	Om "annat", specificera:
Övriga upplysningar:		

Varuinformation

Land / region för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningskäl ej anges.			
Användningsområde: Spackel			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☐ Ej relevant	☒ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering: - Märkning: EUH208		☐ Ej relevant
Är varan registrerad i BASTA?			☐ Ja ☒ Nej
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☐ Ja ☒ Nej	Om "ja", specificera:
Finns miljödeklaration typ III för varan?			☐ Ja ☒ Nej
Övriga upplysningar:			

4 Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: (Observera att eventuella lösningsmedel avgår vid torkning/härdning)					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr / CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar
Lösningsmedel	Vatten	25-50	7732-18-5	-	
Fyllnadsmedel	Dolomit	25-50	16389-88-1	-	
Fyllnadsmedel	Perlite	5-10	93763-70-3	-	
Bindemedel	Vinylacetat, Etylen Copolymer	2,5-10	-	-	
Fyllnadsmedel	Bentonit	1-2,5	1302-78-9	-	
Biocid	Bronopol	<0,05	52-51-7	Acute Tox. 4, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2 // H02, H312, H315, H318, H335, H400, H11 (M-acute = 10)	
Biocid	CIT/MIT	<0,0015	55965-84-9	Acute Tox. 3, Skin. Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 // H301, H311, H314, H317, H331, H400 (M-acute = 10), H410 (M-chronic = 10)	

Biocid	1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on	<0,05	2634-33-5	Acute Tox. 1, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2 H302, H315, H317, H318, H330, H400, H411 (M-acute = 1)	
Biocid	2-metyl-2H-isotiazol-3-on	<0,05	2682-20-4	Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2 H301, H312, H314, H317, H318, H331, H400, H411 (M-acute = 1)	
Övriga upplysningar:					

5 Produktionsskedet

Vid tillverkning av Dana Lim's produkter oavsett om det är lim, fog eller spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund.

Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdige produkten. Energiåtgången från tillverkningen är koncentrerad till blandningsmaskiner, löpande band och uppvärmning av lager och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är begränsade och mängden av restprodukter på samma sätt.

Den årlige energiåtgång och emissioner från tillverkning kan finnas i Dana Lim Miljö Redovisning på företags webbplats.

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? (Returpall)	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar:			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Jämför produktinformation
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Jämför säkerhetsdatablad
Övriga upplysningar:				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år. Den Faktiska livslängden är helt beroende av de situationsunika som råder för den unika applika-tionen. Omständigheter som t.ex underlag, förbehandling appliceringsförfarande, appliceringsomständigheter, slitage och omgivande miljö (t.ex. temp. fukt, vind, sol m.m.) kan påverka materialet så att livslängden varierar mycket kraftigt. Livslängden kan därför vara kortare.			
Övriga upplysningar:			

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Övriga upplysningar:				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Plast kan materialåtervinnas
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Plast kan energiåtervinnas
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material-	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Energiåtervinning genom

eller energiåtervinning eller deponering?				förbränning i anläggning med rökgasrening.
Ange avfallskod för den levererade varan: 08 04 10				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?				☐ Ja ☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan:				
Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall?				☐ Ja ☐ Nej
Övriga upplysningar:				

11 Innemiljö

☐ Produkten ej avsedd för inomhusbruk.			
☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.			
Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:		☐ Varan avger inga emissioner ☒ Varans emissioner är ej uppmätt	
Typ av emission	Mängd [mg/m³h]	Mätmetod	Kommentar:
	28 dagar		
TVOC	<0,003*	Mätmetod enligt M1 Protocol RTS testmetod:	
Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant	
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant	
Övriga upplysningar: *Emissionsmätning på liknande produkt. TVOC indhold forventes at være i samme niveau.			

*TVOC: Total Volatile Organic Compounds

Hänvisningar: **Säkerhetsdatablad och teknisk datablad**

Bilagor: -