



Produktinformation:

Core Fogmassa Tak

Till limning, tätning och reparation av takpapp mot takpapp och intäckningar

Produktbeskrivning & användning:

Core Fogmassa Tak är en 1-komponent bitumenbaserad lim- och tätningsmassa för takpapp mot takpapp och andra byggmaterial.

Core Fogmassa Tak används till kantlimning av ny takpapp, till kallimning av takpapp och tätningsmaterial mot t ex. skorstenar, takfönster samt till reparationer av takpapp.

Bildar en plastisk elastisk limfog, som tål mindre rörelser. Fäster mot tegel, eternit, zink, takpapp, asfalt med mera.

Fysikaliska / Kemiska data:

Fogmassa:

Typ:	Bitumenbaserad, 1-komponent
Fungicidbehandlad:	Nej
Kulör:	Svart
Konsistens:	Pasta, tixotropisk massa
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
Hållbarhet:	2 år i oöppnat emballage vid sval och torr förvaring.

Härdad fogmassa:

Beständighet:	Temperatur: ca -40°C till +90°C
	Väderbeständighet: God

Bruksanvisning:

<i>Förberedelser:</i>	<i>Limytorna skall vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och andra lösa partiklar. Fogmassa Tak kan användas utan primer på de flesta ytor såsom bitumen, sten, aluminium, zink, bly, koppar, PVC, gummi mm.</i> <i>Vid fogning på fuktiga underlag bör fogmassan tryckas ordentligt mot underlaget.</i> <i>Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material, bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan arbetet påbörjas – särskilt vid större uppgifter.</i>
<i>Användningstemperatur:</i>	<i>Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +35 °C.</i>
<i>Applicering:</i>	<i>Skär av patronens skruvtopp med en vass kniv. Skär därefter till fogspetsen med ett snett snitt, som är något mindre än fogens bredd. Fogmassan appliceras med en hand- eller tryckluftspistol.</i> <i>Sörj för god luftcirkulation vid användning i stängda utrymmen.</i>
<i>Härdning:</i>	<i>Klibbfri efter ca ett dygn. Genomhärdat efter 1 - 3 veckor, beroende på temperatur och fogtjocklek.</i>
<i>Efterbehandling:</i>	<i>Används Core Fogmassa Tak på utsatta ställen, rekommenderas skydd mot slitage och mekaniska påverkningar.</i>
<i>Rengöring:</i>	<i>Rengör verktyg med Core Våtservett Universal eller t ex. lacknafta.</i>

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

XL-BYGG AB - HEMVÄRNSGATAN 8 SE-17 154 SOLNA
INFO@XLBYGG.SE