

Elit Träolja



*Högsta kvalitet
Vattenavvisande och lätt att underhålla
Ger ett glansfritt resultat och framhäver träets egen färg*

Håll uteplatsen fräsch och fin länge. Elit Träolja är avsedd för årlig behandling av obehandlat, tryckimpregnerat eller tidigare oljat trä utomhus samt för hårda träslag som ek och teak. Ger nytt, fräscht utseende på slitna altangolv, trätrall, trädgårdsmöbler etc. Elit Träolja tränger ner lätt i träet och ger en vattenavvisande yta som skyddar mot uttorkning samt sprickbildning och som är lätt att underhålla.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
5 - 10 m²/l

VERKTYG
Duk, pensel, svamp

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +10°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 8 timmar. Övermålningsbar efter 16 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Rengör verktygen med vatten.

BINDEMEDEL
Olja

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor med Beckers Terrasstvätt. Ytor beväxta med mossa, alger och mögel tvättas med Beckers Alg & Mögeltvätt. Skölj väl och låt träet torka. Borsta, slipa bort poröst och grånat trä.

Applicera

Rör om väl före och under användning.

Applicera Elit Träolja med målardyna eller pensel 1-2 gånger, så länge träet suger. Eventuellt överskott som finns kvar i form av blöta partier efter ca 30 minuter skall torkas bort med trasa.

Nyansering: Vid behandling med bruten Elit Träolja rekommenderas en andra strykning med färglös Elit Träolja. Detta för att minska risken att kulört pigment smetar av sig.

Viktigt

Underlaget ska vara torrt före behandling, max 16% fuktkvot. Detta gäller även nytt tryckimpregnerat trä, som därför bör torka minst en säsong före det oljas in. Undvik att olja in ytor vid risk för regn inom det närmaste dygnet.

Ytor oljade med träolja skall inte målas eller laseras in om ca 2 år efter oljning, provmåla först. Undvik olja in ytor som kommer i direkt kontakt med livsmedel.

OBS! Risk för självantändning. Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

Besök www.beckers.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.