

PROTAC 25



Beskrivning

Hey'di Protac 25 är ett 1-komponent, självhärmande och lösningsmedelfritt SMP monteringslim. Produktet används till montering av de flesta material, så som trä, plas, sten m.m. Används också till Hey'di Foliesystem för att limma de delar av Hey'di Membrandetaljer som överlappar varandra eller som ska monteras mot varandra.

Förarbete - Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen. Relativ fuktighet i underlaget skall inte överstiga 85% och materialen som ska limmas bör ha en brukstemperatur mellan +10 °C och +20 °C. Lägst brukstemperatur är +6 °C.

EGENSKAPER

1- komponents SMP-lim

Självhärmande

Lösningsmedelsfritt

Montering

Vid montering av membrandetaljer i Hey'di Foliesystem, används ett limspridarmunstycke eller limspridare som släpper/fördelar ut ca. 4 m² pr. liter.

Plattsättning

Golv och vägg kan plattsättas efter 12 timmar. Hey'di Protac 25 härddar med ca. 2 mm/dygn beroende på temperatur och luftfuktighet.

Lagring

Oöppnat emballage är hållbar 2 år från produktionsdatum.

Förpackning

290 ml patron.

PROTAC 25

TEKNISK DATA (20 %, 50 % RF):

Typ:	Tixotrop pasta
Färg:	Grå
Densitet:	ca. 1,56 kg/liter
Brukstid:	40 minuter
Härdningstid:	2-3 mm/dygn
Övermålningsbar:	Ja
Hårdhet:	40-50 Shore A(ISO 868)

PRODUKTKODER:

Artikelnummer:	7137
GTIN nummer:	7054150071376
NOBB nummer:	57894646
PR-nummer:	
Revisionsdato:	2023.02.22

Heydi AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Heydi AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Heydi AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Heydi AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.

HEY'DI AB

Adress: Nya Torg 10,
243 30 Höör
Telefon: (+46) 0413-275 10
E-post: heydi@heydi.se
www.heydi.se