

# Skötselråd

Hårdvaxoljade trägolv – hemmiljö

Allt du  
behöver veta  
för att sköta  
hårdvaxoljade  
trägolv

# Hårdvaxoljade trägolv - hemmiljö

## Skötsel av hårdvaxoljade trägolv

Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg m.m. Alla trägolvs färg förändras med tiden, från att paketet öppnats och golvet utsätts för UV-ljus. Körsbär och valnöt är de som förändras mest.

## Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall ligga mellan 30 % och 60 % RF. Under eldningssäsong kan det ibland bli för torrt, under 30 % RF, då krävs det att luftfuktigheten höjs med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att vid golvvärme får ytemperaturen aldrig överstiga 27°C.

## Daglig städning

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder, torr mopning eller dammsugning. För att golvet skall behålla sin lättstädade yta bör det göras en grundligare rengöring ca 1 gång i veckan, genom att fukttorka golvet med en väl urvriden microfibernopp och tillsatt Tarkett Bioclean för hårdvaxoljade golv till vattnet (HWO), blandas 1:100 (1 kapsyl till 1 l vatten) (eller motsvarande Osmo produkt) Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig och trägolvet kan skadas.

## Underhåll

### Periodiskt underhåll:

För att golvet skall behålla sin smutstålighet skall golvet underhållas med Tarkett Refresher för hårdvaxoljade golv (HWO). Börja med att rengöra golvet enligt ovan, Daglig städning. Ytan måste vara helt torr innan Tarkett Refresher HWO läggs på med en microfibernopp i ett tunt lager (max 2 teskedar per m<sup>2</sup>)

**OBS!** Överdosera inte.

Detta görs 1-2 gånger per år, beroende på slitage. Områden med ett högre slitage (kök, entré, etc) kan behövas punkt-bättras oftare.

### Underhållsoljning:

Efter långvarig användning ca 4-5 år (eller vid behov) behöver man tillföra underhållsolja. Kontakta din lokala golvhandlare.

## Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltassar skall användas under samtliga möbler, under kontorsstolar med hjul används en skyddsmatta. 80% av smutsen kommer utifrån, Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen smuts med upp till 90%.

## Fläckborttagning

FLÄCK AV	TAS BORT MED
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	OSMO - Wash and Care
Choklad, fett, skokräm, gummi-klackmärken, olja, tjära, asfalt	OSMO - Liquid Wax Cleaner/Spray
Färgband, färgstänk, stencil, bläck, kulspetspenna, läppstift	T-sprit
Urin, kräkningar	OSMO - Wash and Care
Blod	Kallt vatten

Wash and care=Bioclean

Wax cleaner = Refresher

Tarkett Bioclean för hårdvaxoljade golv skall blandas 1:100 (1 kapsyl Bioclean till 10 l vatten) vid normal daglig städning. Vid fläckborttagning 1:1 (en del Bioclean till en del vatten)

**Tips:** Gör gärna i ordning en färdigblandad sprayflaska för fläckborttagning.

För punktrenovering av skador/repor, se separat anvisning.

## Att tänka på – om något händer

### Hur åtgärdar jag:

- **Skada i ytskiktet:** åtgärdas snarast med hårdvax/lack eller träspackel innan fukt från t.ex. städning förvärrar skadan
- **Kvist som släpper:** åtgärdas snarast med hårdvax/lack eller träspackel innan fukt från t.ex. städning förvärrar skadan
- **Kvist som spricker:** åtgärdas genom att punktförbättra med hårdvax/lack, mindre sprickor åtgärdas inte då det är trädets naturliga egenskaper.
- **Mindre ytliga repor lack/hårdvaxolja:** förbättras med Tarkett lack- eller hårdvax refresher
- **Färg släpper:** för att undvika färgsläpp behöver golvet underhållsoljas kontinuerligt, färgförbättra släppor med Tarkett renoveringskitt för ert golv

- **Färgförändringar pga UV-ljus:** Trä är ett naturmaterial som gradvis mognar till sin naturliga färg. Åtgärdas inte, det kommer återhämta sig
- **Parkett gnisslar eller knarrar:** Troligen beror det på ojämnt underlag, mjukt underlag eller fastlåsningar. Enstaka knarr/gnissel kan åtgärdas med Knarrkvitt, annars reklamera till inköpsstället.
- **Konvex kupning eller konkav skålning:** För torrt eller för fuktigt klimat. Är luftfuktigheten korrekt (30-60% RF) trägolvet rör sig efter den relativa luftfuktigheten
- **Nivåskillnad mellan brädor:** är luftfuktigheten korrekt (30-60% RF) trägolvet rör sig efter relativa luftfuktigheten. (Får vara 0,1-0,2 mm enligt toleranserna)
- **Flammigt, svårstädat golv:** troligt använt Såpa eller överdoserat med rengöringsmedel, åtgärdas med att tvätta golvet med rent vatten
- **Ytskikt släpper:** vid fuktskadat golv behövs brädan bytas. Okänd orsak reklamera till inköpsställe
- **Parkett sviktar:** Troligen beror det på ojämnt underlag, mjukt underlag eller fastlåsningar. Reklamera till inköpsstället
- **Bräda spricker:** har golvet utsatts för fukt och sedan torkat behövs brädan bytas. Okänd orsak reklamera till inköpsstället