

## DYCKERTVERKTYG 18V NT1865DBSL SOLO



Art.nr.: 58010711 / GTIN-nr: 4966376338801

### EGENSKAPER

- 18V dyckertverktyg utan behov av kompressor, slang eller gas.
- Unikt drivsystem med komprimerad luft som ger enastående skjutkomfort med låg rekyl och ljudnivå.
- Konsekvent prestanda även vid låga temperaturer eller hög höjd.
- Kapacitet ca: 1.500 dyckert per laddning (3,0 Ah).
- Säkerhetsspärr förhindrar oavsiktlig avfyrning, även vid tomt magasin.
- Enkel djupinställning utan verktyg.
- Kolborstfri motor ger längre driftstid per laddning, längre livslängd och minimalt underhåll för motorn.
- Utrustad med bälteskrok, batteriindikator och integrerat LED-ljus.
- Kan användas både med 18V- och MULTI VOLT-batteri.

### LEVERERAS MED

Utan batterier och laddare men med stapelbar förvaringsväska (HSC)

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt	18V
Batteri / laddare	0 / Nej
Batterifäste	Slide
Magasinvinkel	0°
Magasinkapacitet	100 dyckert (en remsa)
Avtryckarfunktion	Kombi
Hastighet	3 dyckert /sek
Spiklängd	25 - 65 mm
Tråddimension	1,60 x 1,40 mm
Vibrationsnivå m/s <sup>2</sup>	1.94 m/s <sup>2</sup>
Ljudtrycksnivå dB(A)	80 dB
Ljudeffektnivå dB(A)	91 dB
Dimension (L x B x H)	323 x 310 x 104 mm
Vikt u/batteri	3,05 kg

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Dörr-, fönster- och taklistor.
- Invändig himling och väggpanel m.m.
- Utvändig panel och listning.
- Möbelreparationer etc.

### TILLÄGGSINFORMATION

Välbalanserad med innovativ och funktionell design och ergonomiskt gummibelagt grepp. Verktyget har enkelt underhåll och kräver ingen schematisk rengöring. Den kolborstfria motorn ger upp till 30% längre driftstid mellan laddningarna. Dyckertverktyget har full kompatibilitet med HiKOKI / Hitachi 18V system.