

*Produktblad*

# Spånskiva Bygg

**Ljungberg Fritzoë AB**  
Industrigatan 7  
641 34 Katrineholm  
Telefonnummer: 0155-26 78 10  
[info@ljungbergfritzoë.se](mailto:info@ljungbergfritzoë.se)  
[www.ljungbergfritzoë.se](http://www.ljungbergfritzoë.se)



**LJUNGBERG  
FRITZOË**

# Spånskiva Bygg

## Produktbeskrivning

Spånskiva Bygg tillverkas av sågspån/sågflis som blandas med lim och sedan pressas ihop under högt tryck och värme. Den tillverkas i klass P2, vilket innebär att den är avsedd för användning inomhus.

Råvaran kan vara av både barrträ och lövträ och dess beståndsdel är c:a 80-85 %. Ytskiktet på skivan består av små, fina spån/flis som ger en jämn och slät ytstruktur. Mittskiktet består av längre och grövre spån. Spånskivor limmas med urea formaldehyd lim och limmängden svarar till c:a 10-12 % av den färdiga skivan.

Densiteten är c:a 610 kg/m<sup>3</sup>.

Skivan uppfyller gällande standard (EN 13986) mot formaldehyd emission (E1).

## Användningsområde

Spånskiva Bygg kan bland annat användas till följande områden:

Väggbeklädnad, undergolv, snickerier, hyllor, mm.

Skivan bör endast användas inomhus i torr miljö.





## Lagring

Innan skivan tas i bruk bör den förvaras inomhus i torr miljö. Utrymmet behöver ej vara uppvärmt. Utomhuslagring är ej lämplig! Skivan/-orna skall ligga plant på tätt lagda underlägg /strön (av trä) och kan staplas ovanpå varandra.

Trä är ett levande material och vid stora svängningar i temperatur och luftfuktighet kan det uppstå spänningar i skivan. Detta brukar normalt gå tillbaka när skivan har acklimatiserat sig.

## Avfallshantering

Avkap och förbrukade skivor sorteras som trä och innehåller inget miljöfarligt avfall. Plast- och pappersemballage kan återvinnas.



| <b>Format (mm)</b> | <b>Tjocklek (mm)</b> | <b>Antal/paket</b> |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| 2500x1200          | 10                   | 60                 |
| 2500x1200          | 12                   | 60                 |
| 2500x900           | 12                   | 60                 |
| 2500x1200          | 16                   | 40                 |
| 2500x1200          | 19                   | 36                 |
| 2500x1200          | 22                   | 30                 |

Andra format kan offereras på begäran.

## Toleranser

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tjocklek:     | +/- 0,5 mm   |
| Längd:        | +/- 3 mm/m   |
| Bredd:        | + 0/- 6 mm/m |
| Vinkelräthet: | +/- 3 mm/m   |

