

Datum: 2017-11-24
Ort: Höganäs

Utgåva: 2017:1

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Matakı Halotex D200 Luft- och ångspärr
50541001
50545681
50545631
50545641
50540011

2. LEVERANTÖR

Företag: Matakı
Adress: Box 22
Postnr. /Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel.: +46-(0)42-33 40 00
Fax: +46-(0)42-33 40 70
Hemsida: www.matakı.se
E-post: info@matakı.com

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Matakı Halotex D200 Luft- och ångspärr är en åldringsbeständig byggfilm av polyeten (LDPE) och används som luft- och ångspärr i tak och vägg samt golv.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Infästning: Korrosionskyddad byggklammer.

Skarvning: Ska klämskarvas under byggregel och tätas med Teno Byggfolietape
Åldersbeständig.

Datum:
Ort:

2017-11-24
Höganäs

Utgåva: 2017:1

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Ytvikt	g/m ²	180	EN 1849-2
Draghållfasthet MD	N/mm ²	21,1 ± 5 %	EN 12311-2, metod B
TD		20,7 ± 5 %	
Brottöjning MD	%	550 ± 5 %	EN 12311-2, metod B
TD		620 ± 5 %	
Rivhållfasthet MD	N	95 ± 5 %	EN 12310-1
TD		90 ± 5 %	
Vattentäthet	-	Tät, W1	EN 1928, 2kPa
Ånggenomgångsmotstånd	s/m	≥5,3 * 10 ⁶	EN 1931, metod B

MD = Maskinriktning

TD = Motsatt riktning jämfört med maskinriktning

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Förvaras i obruten förpackning eller svalt och skyddad från fukt.

Återvinning: Ej komposterbart men kan deponeras

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: Polyeten (LDPE)

Vikt/rulle: Ca. 12 kg

Ca. 6,2 kg

Ca. 26,7 kg

Format: 25 x 2,7 m x 0,20 mm

12,5 x 2,7 m x 0,20 mm

50 x 2,9 m x 0,20 mm

Färg: Transparent grön