



SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn: Mataki Lagningsasfalt
Utfärdat: 2015-10-07
Ersätter: 2015-09-09

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning:
Namn

MATAKI LAGNINGSSASFALT
Art.nr: 50135401

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Mataki Lagningsasfalt är en snabblagningssmassa för asfalt och betongytor, klar att användas genast.

Användning som det avråds från:
Ingen identifierad.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhanda-håller säkerhetsdatablad:

Nordic Waterproofing AB
Box 22
SE-263 21 HÖGANÄS
Tel. 042 - 33 40 00
Kontaktperson: Catharina Svenningsson, Tel. 042 - 33 40 01
e-post: catharina.svenningsson@nordicwaterproofing.com

Telefonnummer för nödsituationer:

020 99 60 00
KEMIAKUTEN

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen:

(CLP 1272/2008)
Ej klassificerad
Produkten är en vara och kriterierna för klassificering och märkning omfattar ej varor.

2.2 Märkningsuppgifter:

Ej märkningspliktig

**Piktogram
Signalord**

Innehåller:

Faroangivelser:

Säkerhetsangivelser:

Ytterligare information:

2.3 Andra faror:

-

3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen:

3.2 Blandningar:

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Lagningsasfalt	Nordic Waterproofing AB
-------------------	--------------------------------	-------------------------

Namn	CAS-nummer EG-nummer	Halt %	Klassificering enl. (CLP 1272/2008)	Noter
Bitumen	8052-42-4 / 232-490-9	< 5 %	-	-

Produkten innehåller inga ämnen i upplysningspliktiga halter.

MATAKI LAGNINGSSASFALT består av olika stenmaterial med en stenstorlek av 0 – 5 mm, som hålls samman av ett bitumenbaserat bindemedel.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Inandning: Produkten hanteras i kallt tillstånd och inandning av ångor är osannolik. Vid varmt väder eller stark uppvärmning kan det bildas ångor med spår av aromatiska kolväten. Åtgärd: Vila i frisk luft. Uppsök läkare om obehag kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta genast med tvål och vatten och skölj noga. Sök läkarhjälp om irritation uppstår.

Kontakt med ögon: Avlägsna eventuella kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär och skölj med rikligt med tempererat vatten några minuter.

Förtäring: Produkten är svår att förtära i större mängder. Troligen behövs ingen åtgärd vid förtäring mer än att skölja munnen. Vid ihållande besvär, kontakta läkare.

Övriga upplysningar: -

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda: Inga särskild symptom förväntas vid normal exponering.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: Behandla symptomatiskt.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel: Lämpliga släckmedel: Brand kan släckas med pulver, koldioxid (CO₂), skum eller vattendimma.
Ej lämpliga släckmedel: Vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: Vid brand bildas koloxid och kolmonoxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal: Skydd ska anpassas till omständigheterna. Vid större brand används dock normalt hel skyddsdräkt och andningsapparat försedd med friskluft.
Valla in och samla upp kontaminerat spillvatten samt kassera enligt lokala föreskrifter. Sörj för att större mängder inte kommer ut i vatten/vattendrag eller avlopp.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Lagningsasfalt	Nordic Waterproofing AB
-------------------	--------------------------------	-------------------------

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

- 6.1 Personliga skydds-åtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:** Vädra ut området. Använd personlig skyddsutrustning vid sanering.
- 6.2 Miljöskydds-åtgärder:** Sörj för att större mängder inte kommer ut i vatten/vattendrag eller avlopp. Meddela räddningstjänsten vid större utsläpp.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:** Samla upp spillet mekaniskt i lämplig behållare. Omhändertagande av avfall, se avsnitt 13.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt:** Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för omhändertagande av avfall.

7. HANTERING OCH LAGRING

- 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering:** Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor från produkten samt kontakt med hud och ögon.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:** Förvara produkten i täta behållare, svalt och torrt. Sörj för god ventilation. Förvaras åtskild från livsmedel, drycker och foder.
- 7.3 Specifik slutanvändning:** Ingen särskild.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontroll-parametrar:

Gränsvärden: Övervakning av hygieniska gränsvärden krävs inte. Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med hygieniskt gränsvärde.

- 8.2 Begränsning av exponeringen:** Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden. Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut.

Personlig skyddsutrustning:

- **andningsskydd:** Under stark värmeutveckling rekommenderas andningsskydd (helmask) för att förhindra inandning av ångor från produkten.
- **handskydd:** Använd lämpliga skyddshandskar. Använd handkräm för att förebygga uttorkning av händerna.
- **ögonskydd:** Vid långvarigt eller upprepat arbete med produkten eller där man kan befara att stänk av produkten kan komma i ögonen, rekommenderas skyddsglasögon.
- **hudskydd:** Använd lämpliga arbetskläder.

Åtgärder för begränsning av exponering i miljön: Undvik utsläpp till vatten/vattendrag och avlopp.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Utseende: Granulat, svart **Ångtryck:** Lågt

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Lagningsasfalt	Nordic Waterproofing AB
-------------------	--------------------------------	-------------------------

Lukt:	Karakteristisk lukt	Ångdensitet:	Ej relevant
Lukttröskel:	?	Relativ densitet:	Ej känt
pH-värde:	Ej relevant	Löslighet:	Olöslig i vatten Löslig i organiska lösningsmedel.
Smältpunkt/frys punkt:	-	Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	Ej känt
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	-	Självantändningstemperatur:	Ej känt
Flampunkt:	> 100 °C	Sönderfallstemperatur:	Ej känt
Avdunstningshastighet:	Långsam	Viskositet:	Ej känt
Brandfarlighet (fast form, gas):	Ej brandfarlig	Explosiva egenskaper:	Inga explosiva egenskaper
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns:	Ej relevant	Oxiderande egenskaper:	Inga oxiderande egenskaper
9.2 Annan information	-		
Brandklass:	-		
Blandbar med vatten:	Nej		

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:	Ej reaktiv
10.2 Kemisk stabilitet:	Stabil under normala betingelser.
10.3 Risken för farliga reaktioner:	Inga särskilda
10.4 Förhållanden som skall undvikas:	Stark upphettning över 150°C.
10.5 Oförenliga material:	Undvik kontakt med oxiderande ämnen.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:	Vid brand bildas kolmonoxid och koldioxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Inandning:	Normalt föreligger ingen risk för inandning eftersom produkten hanteras i kallt tillstånd. Vid varm väderlek eller upphettning kan ångor med aromatiska kolväten bildas, dessa kan irritera andningsorganen och ge upphov till huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.
Hudkontakt:	Produkten kan orsaka lätt irritation på hud.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Lagningsasfalt	Nordic Waterproofing AB
-------------------	--------------------------------	-------------------------

- Ögonkontakt:** Produkten kan orsaka irritation i ögonen.
- Förtäring:** Förtäring orsakar irritation i magtarmkanalen, vilket kan leda till illamående, kräkningar och diarré.
- Långtidseffekter:** Mataki Vägafalt Kallmak utgör ingen kronisk fara vid rumstemperatur, men innehåller mycket låga koncentrationer av polyaromatiska kolväten (PAH). Exponeringsrisk för PAH förekommer inte vid normal användning. Endast vid stark upphettning över 150°C kan (PAH) frigöras.

12. EKOLOGISK INFORMATION

- 12.1 Toxicitet:** Produkten anses inte vara skadlig för miljön, men bör inte släppas ut i avlopp eller vatten/vattendrag.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet:** Mycket långsamt nedbrytbar
- 12.3 Bioackumuleringsförmåga:** Produkten innehåller inga ämnen med tendens att bioackumuleras i näringskedjan.
- 12.4 Rörlighet i jord:** Ej lätttrörlig.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:** Produkten innehåller inga ämnen som är klassificerade som PBT- eller vPvB-ämnen.
- 12.6 Andra skadliga effekter:** Ej känt.

Ytterligare information:

13. AVFALLSHANTERING

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder:** Produkten är ej farligt avfall.
Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter.
Lämplig avfallskod kod är t.ex. 17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall.
Förpackningen är ej farligt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten är ej reglerad som farligt gods.

ADR/RID

14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 Förpackningsgrupp	14.5 Miljöfaror	Andra upplysningar
-	-	-	-	-	-

IMDG

14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 Förpackningsgrupp	14.5 Miljöfaror	Andra upplysningar
-	-	-	-	-	-

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Lagningsasfalt	Nordic Waterproofing AB
-------------------	--------------------------------	-------------------------

ADN

14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 Förpackningsgrupp	14.5 Miljöfaror	Andra upplysningar
-	-	-	-	-	-

IATA

14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 Förpackningsgrupp	14.5 Miljöfaror	Andra upplysningar
-	-	-	-	-	-

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: -

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: -

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö: CLP (Förordning 1272/2008/EC)
SFS 2011:927 Avfallsförordningen.

15.2 Kemikalie-säkerhetsbedömning: Ej känt för någon ingrediens i produkten. Troligen utförd för bitumen då denna är registrerad.

16. ANNAN INFORMATION

Nordic Waterproofing AB är anslutet till REPAREGISTRET AB.
Information kan fås från REPAs Kundtjänst telefon 0200 88 03 10 eller via Internet
<http://www.forpackningsinsamlingen.se> eller <http://www.repa.se>

Utfärdat: 2015-10-07
Revisionsnummer: 6
Ersätter: 2015-09-09

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Lagningsasfalt	Nordic Waterproofing AB
-------------------	--------------------------------	-------------------------

Följande avsnitt har ändrats:	Avsnitt 1, 3 och 9.
Förkortningar:	vPvB: Mycket persistent, mycket bioackumulerande (very persistent, very bioaccumulative) VOC: Lättflyktiga organiska föreningar (Volatile Organic Compounds) CLP: CLP förordningen (1272/2008) (Classification, Labelling and Packaging)
Krav på utbildning:	Användaren ska känna till innehållet i säkerhetsdatabladet.
Övriga upplysningar:	Produkten skall förvaras, hanteras och användas i överensstämmelse med god industriell arbetshygienisk praxis.
Ansvarig för säkerhetsdatabladet (e-post):	Catharina Svenningsson (catharina.svenningsson@nordicwaterproofing.com)
Slutlig anmärkning:	Eftersom användarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kännedom och vår kontroll, bör uppmärksammas, att det alltid är användarens ansvar att vidta nödvändiga förhållningsregler för att efterleva gällande regler. Säkerhetsdatabladet är utarbetat med hjälp av upplysningar från leverantören samt gällande EU- och nationell lagstiftning.