

Geo-T N3

Art. nr	Benämning	Dimension
221027	Geo-T N3	5 X 110 m



Beskrivning

Geo-T N3 är en nålfiltad geotextil som separerar, filtrerar och dränerar. Geotextiliern är tillverkad av Polypropen (PP) som har god beständighet. Även bra i sur eller alkaliska omgivningar. Upp till 100 års beständighet med Ph-värde 4-9 samt temperaturer upp till +25°C.

Användningsområde

Duken är avsedd i huvudsak för bygg- och vägkonstruktioner, flygplatser samt parkeringsytor. För allmänna konstruktioner rekommenderas en stenstorlek om 60- 200 mm mot fiberduken.

Montering

Generellt överlapp i skarv under jord om minst 20 cm. Belastning för markarbeten med entreprenadmaskin (ovan duken) skall alltid ske med täckning om minst 20 cm jord-/ marklager emellan!

Godkännande

NorGeoSpec 2012, -N3

Teknisk specifikation

Vikt g/m: 190 g/m²

Porstorlek: 90 µm

Vattengenomsläpplighet: 0,06 m/s

Övriga egenskaper se aktuella Prestandadeklarationer.

Viktigt

- Produkten bör förvaras och lagras i skydd mot solljus. Utlagd duk ska täckas samma dag.
- I bruksmiljön skall geotextilduken vara helt inbyggd eller nergrävd för att garantera funktion och åldringsbeständighet.
- Geotextilduken skall ej utsättas för fyllnadsmassor som omslutande lager av sprängsten, vassare stenar eller krossmaterial.
- Tyngre belastning bör ske på nedgrävd eller täckt duk.
- Skall skyddas mot UV-strålning (solljus) efter maximalt 2 veckors exponering.